

ПРАЙС-ЛИСТ на светодиодную продукцию	Цена руб.	
	Опт	Розница
<b>Гибкие светодиодные линейки</b>		
Длина линейки 30см, 18 светодиодов, 12В, 1.6Вт (27 светодиодов и 2.2Вт для RGB). В комплект каждой линейки входит 3 держателя и 2 соединительных провода.		
Гибкая линейка 18LED 30см красная	126	145
Гибкая линейка 18LED 30см желтая	126	145
Гибкая линейка 18LED 30см синяя	162	186
Гибкая линейка 18LED 30см зеленая	198	228
Гибкая линейка 18LED 30см белая	198	228
Гибкая линейка 18LED 30см теплая белая	222	255
Гибкая линейка 27LED 30см RGB	238	273
<b>Гибкая светодиодная лента с прямым свечением</b>		
Светодиодная лента на клеевой основе 3М. В 1 метре 60 светодиодов, 12В, 4.8Вт. Ширина 8мм, толщина 2.5мм (30 светодиодов на 1м, 7.2Вт, ширина 10мм для RGB). Свечение <b>перпендикулярно</b> подложке, режется на отрезки кратно 5см (10см для RGB). В катушке 5м.		
Гибкая лента LED прямое свечение красная	780	897
Гибкая лента LED прямое свечение желтая	780	897
Гибкая лента LED прямое свечение синяя	780	897
Гибкая лента LED прямое свечение зеленая	780	897
Гибкая лента LED прямое свечение белая	780	897
Гибкая лента LED прямое свечение теплая белая	780	897
Гибкая лента LED прямое свечение розовая	780	897
Гибкая лента LED прямое свечение фиолетовая	780	897
Гибкая лента LED прямое свечение оранжевая	780	897
Гибкая лента LED прямое свечение RGB	1260	1449
<b>Гибкая светодиодная лента с боковым свечением</b>		
Светодиодная лента на клеевой основе 3М. В 1 метре 60 светодиодов, 12В, 4.8Вт. Ширина 5мм, толщина 1.35мм. Свечение направлено в одну сторону <b>параллельно</b> подложке, режется на отрезки кратно 5см). В катушке 5м.		
Гибкая лента LED боковое свечение красная	816	938
Гибкая лента LED боковое свечение желтая	816	938
Гибкая лента LED боковое свечение синяя	816	938
Гибкая лента LED боковое свечение зеленая	816	938
Гибкая лента LED боковое свечение белая	960	1104
Гибкая лента LED боковое свечение теплая белая	960	1104
Гибкая лента LED боковое свечение розовая	960	1104
Гибкая лента LED боковое свечение фиолетовая	960	1104
<b>Влагозащищенная гибкая светодиодная лента</b>		
Светодиодная лента на клеевой основе 3М. В 1 метре 60 светодиодов, 12В, 4.8Вт. Ширина 8мм, толщина 2.5мм (30 светодиодов на 1м, 7.2Вт, ширина 10мм для RGB). Свечение перпендикулярно подложке, режется на отрезки кратно 5см (10см для RGB). В катушке 5м.		
Влагозащищенная гибкая лента LED красная	870	1001
Влагозащищенная гибкая лента LED желтая	870	1001
Влагозащищенная гибкая лента LED синяя	870	1001
Влагозащищенная гибкая лента LED зеленая	870	1001
Влагозащищенная гибкая лента LED белая	870	1001
Влагозащищенная гибкая лента LED RGB	1260	1449
<b>Герметичная гибкая светодиодная лента 96LED</b>		
Светодиодная лента в силиконовой оболочке. В 1 метре 96шт 5-мм светодиодов. Поставляется отрезками 1м.		
Герметичная гибкая лента 96LED красная	954	1097
Герметичная гибкая лента 96LED желтая	954	1097
Герметичная гибкая лента 96LED синяя	954	1097
Герметичная гибкая лента 96LED зеленая	954	1097
Герметичная гибкая лента 96LED белая	954	1097
Герметичная гибкая лента 96LED теплая белая	954	1097
<b>Блоки питания 12В</b>		
Стабилизированные источники питания с подстройкой выходного напряжения и защитой от короткого замыкания на выходе. Производство Mean Well, Тайвань		
Блок питания 12В 40Вт Mean Well	900	1035
Блок питания 12В 60Вт Mean Well	996	1145

Блок питания 12В 100Вт Mean Well	1032	1187
Блок питания 12В 150Вт Mean Well	1500	1725
Блок питания 12В 350Вт Mean Well	2340	2691
<b>Блоки питания 12В герметичные</b>		
Стабилизированные источники питания для наружного применения. Производство Китай.		
Блок питания 12В 30Вт герметичный	540	621
Блок питания 12В 60Вт герметичный	1188	1366
Блок питания 12В 100Вт герметичный	1980	2277
Блок питания 12В 150Вт герметичный	2820	3243
<b>16-канальный программируемый контроллер</b>		
Программируемый пользователем контроллер. Ток нагрузки до 16А на канал. Программируется через стандартный СОМ-порт.		
Контроллер LED16.1	3480	4002
Контроллер LED16.2 (с режимом master/slave)	4320	4968
Контроллер LED 16.1 (8-канальный)	2760	3174
<b>Контроллер RGB</b>		
Контроллер RGB с пультом ДУ (4 кнопки). Контроллер имеет 9 программ, переключатель программ и регулировки скорости переключения и затухания. Габариты 95 x 65 x 25 мм, питание 12В, нагрузка 10А.		
Контроллер RGB с пультом ДУ (4 кнопки)	1860	2139
Усилитель для контроллера RGB (12В, 8А)	1260	1449
<b>ООО РА "Дизайн-Экспресс". Киров, ул. Ленина, 2, тел. 37-22-22</b>		